





油壓系列 Hydraulic VF布入迫緊 (Piston & Rod Seal)

JIS B 2403 材質 Material : CR+CLOTH Black





適用範圍 Service range	
溫度 Temperature	-25 ~ 100 °C
壓力 Pressure	5片組 300 kgf/cm ²
速度 Speed	1 m/s

單位 unit: mm

CNL 編號 Parts No.	金屬尺寸 Groove dimensions		迫緊尺寸 Packing dimensions		
	內徑 d	外徑 D	V型中 間高度 B	上蓋三 角高度 A	下座四 角高度 C
VF006.3	6.3	16.3	3	3	5
VF007.1	7.1	17.1	3	3	5
VF00818	8	18	3	3	5
VF009	9	19	3	3	5
VF010	10	20	3	3	5
VF011.2	11.2	21.2	3	3	5
VF012.5	12.5	22.5	3	3	5
VF014	14	24	3	3	5
VF015	15	28	3	3	5
VF01626	16	26	3	3	5
VF01828	18	28	3	3	6.5
VF01831	18	31	3	3	6.5
VF018.5	18.5	31.5	3	3	6.5
VF02033	20	33	3	3	6.5
VF022.4	22.4	35.4	3	3	6.5
VF02538	25	38	3	3	6.5
VF027	27	40	3	3	6.5
VF028	28	41	3	3	6.5
VF031.5	31.5	44.5	3	3	6.5
VF032	32	45	3	3	6.5
VF034	34	50	4	3	8
VF035.5	35.5	51.5	4	3	8
VF040	40	56	4	3	8
VF04561	45	61	4	3	8
VF047	47	63	4	3	8
VF049	49	65	4	3	8
VF05066	50	66	4	3	8
VF05369	53	69	4	3	8
VF05571	55	71	4	3	8
VF056	56	72	4	3	8
VF06076	60	76	4	3	8
VF063	63	79	4	3	8
VF064	64	80	4	3	8
VF067	67	87	5	3	10
VF070	70	90	5	3	10
VF071	71	91	5	3	10
VF075	75	95	5	3	10
VF080	80	100	5	3	10
VF085	85	105	5	3	10
VF090	90	110	5	3	10

CNL 編號 Parts No.	金屬尺寸 Groove dimensions		迫緊尺寸 Packing dimensions		
	內徑 d	外徑 D	V型中 間高度 B	上蓋三 角高度 A	下座四 角高度 C
VF092	92	112	5	3	10
VF095	95	115	5	3	10
VF100120	100	120	5	3	10
VF105	105	125	5	3	10
VF106	106	126	5	3	10
VF112	112	132	5	3	10
VF118	118	138	5	3	10
VF120140	120	140	5	3	10
VF125	125	150	6	3	12.5
VF132	132	157	6	3	12.5
VF135	135	160	6	3	12.5
VF140	140	165	6	3	12.5
VF145	145	170	6	3	12.5
VF150	150	175	6	3	12.5
VF155	155	180	6	3	12.5
VF160	160	185	6	3	12.5
VF165	165	190	6	3	12.5
VF170195	170	195	6	3	12.5
VF175	175	200	6	3	12.5
VF180	180	205	6	3	12.5
VF190	190	215	6	3	12.5
VF199	199	224	6	3	12.5
VF200	200	225	6	3	12.5
VF212	212	237	6	3	12.5
VF224	224	249	6	3	12.5
VF225	225	250	6	3	12.5
VF236	236	261	6	3	12.5
VF250	250	275	6	3	12.5
VF265	265	297	7	3	16
VF280	280	312	7	3	16
VF300	300	332	7	3	16
VF315	315	347	7	3	16
VF335	335	367	7	3	16
VF355	355	387	7	3	16
VF375	375	407	7	3	16
VF400	400	432	7	3	16
VF425	425	457	7	3	16
VF450	450	482	7	3	16
VF475	475	507	7	3	16
VF500	500	532	7	3	16

油壓系列



適用範圍 Service range	
溫度 Temperature	-25 ~ 100 °C
壓力 Pressure	5片組 300 kgf/cm ²
速度 Speed	1 m/s

單位 unit: mm

CNL 編號 Parts No.	金屬尺寸 Groove dimensions		迫緊尺寸 Packing dimensions		
	內徑 d	外徑 D	V型中間高度 B	上蓋三角高度 A	下座四角高度 C
VF530	530	570	8	3	20
VF560	560	600	8	3	20
VF600	600	640	8	3	20
VF630	630	670	8	3	20

CNL 編號 Parts No.	金屬尺寸 Groove dimensions		迫緊尺寸 Packing dimensions		
	內徑 d	外徑 D	V型中間高度 B	上蓋三角高度 A	下座四角高度 C
以下為規格外尺寸					
VF00820	8	20	3	3	5
VF01628	16	28	3	3	5
VF019	19	32	3	3	6.5
VF02030	20	30	3	3	6.5
VF02232	22	32	3	3	6.5
VF02233	22	33	3	3	6.5
VF02535	25	35	3	3	6.5
VF03042	30	42	3	3	6.5
VF03045	30	45	3	3	6.5
VF04560	45	60	4	3	8
VF05070	50	70	4	3	8
VF05575	55	75	4	3	8
VF06080	60	80	4	3	8
VF065	65	85	5	3	10
VF073	73	89	5	3	10
VF078	78	98	5	3	10
VF100125	100	125	5	3	10
VF100130	100	130	5	3	10
VF110	110	130	5	3	10
VF120150	120	150	5	3	10
VF170200	170	200	6	3	12.5
VF275	275	305	7	3	16
VF350	350	390	7	3	16
VF460	460	500	7	3	16
VF580	580	620	8	3	20

